

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento energia fotovoltaica

Descrição Detalhada: Pannel Solar Fotovoltaico; Tipo de célula: de silício, policristalina ou monocristalina; Potência máxima entre 300Wp e 450Wp; Tolerância máxima: + ou - 5% (nas condições padrão STC: 1000W/m², 25°C e AM 1,5 g); Eficiência mínima de 15% (PBE classificação A ou superior); Coeficiente de temperatura da potência de máxima potência no máximo -0,45 %/°C. Valores especificados nas condições STC. Dimensões: comprimento entre 1800mm e 2100mm; Largura entre 900 e 1100mm; Espessura entre 30 e 50 mm; Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação; Corrente de curto circuito entre 9A e 12A Voltagem de máxima potência entre 37V e 42V; Corrente de Máxima Potência (A): entre 8A e 11A; Tensão máxima em circuito aberto entre 44 e 50V; Número de células: no mínimo 72 células; Com caixa de junção com IP65, cabos e conectores MC4. Vidro de alta transmissividade, com baixo teor de ferro e espessura de máximo 3,2 mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.373,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (8), Esperença/PB (12), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (20)

2 - Gerador

Descrição Detalhada: Inversor fotovoltaico ON-Grid (conectado à rede): que permita conexão à rede elétrica de 220V, monofásico (faixa de tensão CA de 180 a 265V, com frequência de 60 Hz com faixa de variação de 57 a 63 Hz), potência CA nominal de saída máxima de 2000 W, tensão de entrada DC no máximo 200V. Distorção harmônica total da corrente menor que 4%, eficiência de no mínimo 97%; temperatura de operação de -20°C a 55°C; fornecimento de certificado das normas DIN VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438. Fornecido com caixa de conexão integrada, composta por: pelo menos 4 entradas (2 por MPPT), com conectores MC4, para ligação de strings fotovoltaicas, cada entrada protegida por fusíveis e protetor contra surtos compatíveis com a capacidade do inversor; e por 1 conexão AC monofásica para cabos de até 35 mm². Fornecido com sistema de monitoramento proprietário do fabricante que possua pelo menos monitoramento remoto via WEB, bluetooth, USB ou porta serial RS-232. O sistema de monitoramento deve permitir o acesso, por meio de software, cabos ou adaptadores também a serem fornecidos, ao histórico de geração de pelo menos 30 dias, valores de operação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.664,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (3)

3 - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica

Descrição Detalhada: Kit de montagem de módulos fotovoltaicos em telhados com telha cerâmica 04 módulos, que permita a instalação e fixação de painéis fotovoltaicos com espessura* de 57mm (*combinando com painel FV). Constituído por no mínimo: 20 ganchos* (* combinando com tipo de telha: salva telhas, parafuso passador etc.) em aço inoxidável para fixação dos trilhos em telhados com telhas de cerâmica: romanas, portuguesas, italianas ou francesas, fornecido com parafusos próprio para engate rápido com os trilhos e incluso parafusos para madeira; 2 trilhos em alumínio (tipo 6063 ou similar) estrudado para sustentação de painéis fotovoltaicos, com comprimento mínimo de 4100 mm (ou divididos em trilhos mais curtos com emendas em alumínio com parafuso próprio para fixação nos trilhos), com rasgos para fixação de ganchos adaptadores e grampos intermediários e de cabeceira; 8 grampos intermediários para junção entre dois módulos fotovoltaicos, para módulos com espessura* de 57 mm, fornecido com parafuso em aço inox e porca de engate rápido nos trilhos; 8 grampos terminais para fixação das extremidades dos módulos fotovoltaicos; 2 grampos de aterramento em cobre; opcional 8 grampos (continua)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 767,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

4 - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica

Descrição Detalhada: Kit de montagem de módulos fotovoltaicos em telhados com telha fibrocimento para 04 módulos, que permita a instalação e fixação de painéis fotovoltaicos com espessura* de 57mm (*combinando com painel FV). Constituído por no mínimo: 20 ganchos* (* combinando com tipo de telha: salva telhas, parafuso passador etc.) em aço inoxidável para fixação dos trilhos em telhados com telhas de cerâmica: romanas, portuguesas, italianas ou francesas, fornecido com parafusos próprio para engate rápido com os trilhos e incluso parafusos para madeira; 2 trilhos em alumínio (tipo 6063 ou similar) estrudado para sustentação de painéis fotovoltaicos, com comprimento mínimo de 4100 mm (ou divididos em trilhos mais curtos com emendas em alumínio com parafuso próprio para fixação nos trilhos), com rasgos para fixação de ganchos adaptadores e grampos intermediários e de cabeceira; 8 grampos intermediários para junção entre dois módulos fotovoltaicos, para módulos com espessura* de 57 mm, fornecido com parafuso em aço inox e porca de engate rápido nos trilhos; 8 grampos terminais para fixação das extremidades dos módulos fotovoltaicos; 2 grampos de aterramento em cobre; opcional 8 (Continua)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 867,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Patos/PB (2)

5 - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica

Descrição Detalhada: Kit de montagem de módulos fotovoltaicos no solo para 04 módulos, que permita a instalação e fixação de painéis fotovoltaicos com espessura* de 57mm (*combinando com painel FV). O kit de montagem é composto por: estrutura em alumínio contendo Viga de fixação vertical, Viga de fixação inclinável, Longarina de fixação das placas, Grampo de fixação final, Grampo de fixação intermediário + kit de fixação composto por parafusos, porcas e ganchos no modelo: para solo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.592,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (1), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

6 - Equipamento Energia Fotovoltaica

Descrição Detalhada: Stringbox: Contendo 1 par de porta-fusível 10x38 com 1 par de fusíveis gPV 10x38 10A, já instalado, 1 chave seccionadora corrente contínua de 25A e 1000V, 1 DPS classe II CC para os pólos positivo e negativo, $V_{min} = 400V$, Caixa elétrica com IP65 (instalação interna e externa) fornecida com porta em acrílico fabricado em policarbonato, auto-extinguível, 5 prensa-cabos já instalados na caixa para passagem dos cabos (entrada, saída e terra), com estrutura para conexão de 2 strings de até 12 painéis fotovoltaicos ligados em série. Equipamentos montados em trilho DIN. Quadro fornecido já montado com todos os materiais listados e com 1 ano de garantia contra defeito de fabricação dos componentes e materiais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UN

Valor Unitário (R\$): 1.597,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

7 - Gerador

Descrição Detalhada: MICROINVERSOR 'ON-GRID' SOLAR PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - ESPECIFICAÇÕES: - MICROINVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO PARA SISTEMAS CONECTADOS À REDE DE ENERGIA MONOFÁSICO; - EFICIÊNCIA SUPERIOR A 96%; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE DE SAÍDA INFERIOR A 3%; - POTÊNCIA CA NOMINAL DE SAÍDA 1200 W (OU SUPERIOR); - INCLUSO INTERFACES: WI-FI PARA MONITORAMENTO; - FAIXA DE OPERAÇÃO DE TENSÃO: 16 VCC A 60 VCC; - CORRENTE CC MÁXIMA: 10,5 A; - CONECTORES AC MACHO E FÊMEA; - FREQUÊNCIA DE 60 HZ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.644,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (1)

8 - Medidor de energia elétrica reativa

Descrição Detalhada: Medidor de Energia bidirecional, monofásico 220V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (3), Patos/PB (2)

9 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Revestimento: Cobre , Material: Aço Carbono , Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 16 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (3), Patos/PB (3)

10 - Peça , acessório capacete

Descrição Detalhada: Capacete de segurança, sem aba, classe B, indicado para proteção da cabeça contra impactos e queda de objetos, injetado em polietileno de alta densidade (PEAD), com suspensão e jugular.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40), Esperença/PB (60), João Pessoa/PB (20), Patos/PB (35)

11 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio , Tipo: Articulada Multifuncional , Quantidade Degraus: 16 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr , Capacidade: 150 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 263,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

12 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos de segurança incolor feito em policarbonato com tratamento anti-riscos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40), Esperença/PB (60), João Pessoa/PB (40), Patos/PB (35)

13 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 13,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (40), Esperença/PB (60), João Pessoa/PB (40), Patos/PB (100)

14 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta , Aplicação: Proteção Individual , Tamanho: Único , Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 15,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (15), João Pessoa/PB (6), Patos/PB (2)

15 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Características Adicionais: Com Forro , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual , Apresentação: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 309,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (15), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (1)

16 - Botina Segurança

Descrição Detalhada: Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo , Modelo: Com Elástico, Sem Cadarço , Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade , Tamanho: 41 , Características Adicionais: Sem Componentes Metálicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 47,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (15), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

17 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Uso: Paraquedista,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 358,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (4), Patos/PB (4)

18 - Espera / Ancoragem (Epi)

Descrição Detalhada: LINHA DE VIDA MÓVEL, sistema em metal, com cabo de aço, ancoragem com garra para beirais de fácil instalação e ajustes, com amortecedor de impacto, uso em ancoragem padrão de 5.000 libras (2.268 kg), comprimento 15m. Com CA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.439,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

19 - Espera / Ancoragem (Epi)

Descrição Detalhada: Cinta de ancoragem 25 mm, poliéster, 1,6m, 22kN, com CA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 151,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (4)

20 - Corda

Descrição Detalhada: Corda trançada em nylon 12mm, 100m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 385,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

21 - Talabarte De Salvamento E Seguranca

Descrição Detalhada: Talabarte de posicionamento 1,90m, corda de 12mm; Feito de Corda trançada poliamida de 15 mm ; Possui regulador em aço inox; Um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm; Um conector classe "B" em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18mm; Protetor de corda; Comprimento 1,90 m; Peso 1,200 kg. Com CA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 349,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

22 - Peça / Acessório Capacete

Descrição Detalhada: Capacete de segurança tipo alpinista com jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 213,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

23 - Espera / Ancoragem (Epi)

Descrição Detalhada: Cinta de ancoragem para ferramentas, 90 cm. Descrição:

Cinta sem componentes metálicos com carga de ruptura elevada.
Recomendada para montagem de ancoragens provisórios ou transportáveis.

Informações Técnicas:

Fita confeccionadas em poliéster de alta tenacidade de 45 mm de largura e anéis costurados nas extremidades com reforços em fita, sendo uma extremidade maior para passagem de fita de enforcamento "chocker".
Costuras zig-zag em cor contrastante para facilitar a inspeção.

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 150 cm
Medida dos anéis: 10 e 20 cm
Carga ruptura: 35 kN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 147,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

24 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão , Aplicação: Proteção Individual , Cor: Natural , Tamanho: Único , Características Adicionais: 100% Algodão/Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 4,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (60), João Pessoa/PB (100), Patos/PB (50)

25 - Talabarte De Salvamento E Segurança

Descrição Detalhada: Talabarte em Y com amortecedor, 1,5m (Talabarte para retenção de queda com absorvedor de energia, 1 gancho de 18 mm para conexão aos elementos de engate "A" do cinturão e dois ganchos de 55 mm de abertura para conexão dos pontos de ancoragem. Este equipamento é confeccionado em fita de poliéster tubular e elástico com alta resistência química e mecânica. O produto possui comprimento total de 1,15 metro ou 1,5 metro quando encontra-se completamente esticado.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 243,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

26 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Protetor auricular abafador tipo concha, Protetor auditivo tipo concha, circum-auricular, modelo ARS; Constituído de duas conchas individuais de formato retangular confeccionadas em material plástico rígido, na cor preta; As duas conchas são interligadas por uma haste ajustável plástica na forma de arco; São revestidas por espuma macia para melhor conforto do usuário; Possui uma espuma interna para atenuação do ruído; Aprovado e testado segundo a Norma ANSI S12.6/2008 - MÉTODO B (ouvido real, colocação pelo ouvinte), com atenuação NRRsf de 24 dB; Para exposição a níveis de ruído acima de 85 dB(A); As espumas e as almofadas de cobertura da concha são substituíveis; CA 7166

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4), Patos/PB (1)

27 - Kit Elevacao - Salvamento

Descrição Detalhada: KIT CIPA DE RESGATE E SALVAMENTO PARA IMOBILIZAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMA EM CASOS DE ACIDENTES. Contendo: Capa para kit Cipa; 1 (uma) Prancha longa em polietileno; 1 (um) Conjunto de 3 cintos; 1 (um) Jogo de tala aramada em E.V.A. com 4 tamanhos; 1 (uma) Bandagem triangular tam: G; 1 (um) Colar cervical P; 1 (um) Colar cervical M; 1 (um) Colar cervical G; 1 (uma) Manta térmica aluminizada; 4 (quatro) Pares de luvas cirúrgicas estéreis; 1 (uma) Tesoura inox ponta romba; 2 (dois) Óculos de proteção; 4 (quatro) Ataduras de crepe 10 cm; 4 (quatro) Ataduras de crepe 15 cm; 1 (uma) Fita Micropore 25 mm x 10 m; 2 (duas) Máscaras RCP descartável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.704,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (1), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

28 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão oval 22kN com rosca, Descrição: Mosquetão Oval com Trava Roscada, Diâmetro Nominal: 4 x 40 , Material: Aço Inox AISI 304 Forjado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperança/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

29 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta de Içar módulos de Energia Solar Fotovoltaica em posição vertical, para até 02 módulos, máx 100kg, 100x200x20 cm, descrição: Cinta de Içar painéis de Energia Solar Fotovoltaica em posição vertical.

Posição para içar: Vertical.

Capacidade: Suporta até 2 módulos (painéis).

Cinta própria para peso.

Costura resistente e com alta durabilidade.

Peso máximo: 100 kg.

Fácil manipulação.

Objetivo: Facilitar o transporte das placas solares com total autonomia e reduzir o risco de danos ao produto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 310,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (3), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

30 - Cone Sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 75 CM, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (10), João Pessoa/PB (12), Patos/PB (5)

31 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico , Aplicação: Sinalização De Advertência , Cor: Preta E Amarela , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Valor Unitário (R\$): 10,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

32 - Trava Queda (Epi)

Descrição Detalhada: Trava-quedas retrátil com fita de poliéster de 25 mm de largura e 6 metros de comprimento. O sistema de mola em aço inoxidável e duplo freio independente são acionados através de força centrífuga. Possui um alhal giratório superior para colocação de conector para o engate ao ponto de ancoragem. Na extremidade do cabo de aço é colocado um conector tipo gancho com dupla trava, com indicador de impacto.

ESPECIFICAÇÕES:

- Corpo: caixa em ABS
- Mecanismo interno: aço
- Dispositivo retrátil: Fita de poliéster com 25mm de largura e 6 m de comprimento
- Conector Oval c/rosca: aço
- Gancho dupla trava: aço
- Peso dispositivo: 3,61 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.681,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (1)

33 - Kit Elevacao - Salvamento

Descrição Detalhada: Kit de Primeiro Socorro básico, Conteúdo do Kit:

- 1 Bolsa de Primeiros Socorros Exclusiva
- 1 Esparadrapo Impermeável (2,5 cm x 90 cm)
- 1 Compressa de Gaze Estéril 13 Fios (7,5x7,5 cm)
- 1 Iodopovidona PVPI 100 ml (Almotolia)
- 1 Água Oxigenada 10 Volumes 100 ml (Almotolia)
- 1 Mini Tesoura Romba Aço
- 1 Caixa de Curativo Adesivo Flexível
- 1 Antisséptico Álcool 70% 100 ml (Almotolia)
- 1 Par de Luvas Descartáveis Látex Estéreis
- 1 Pacote de Algodão Hidrófilo (25g)
- 1 Pacote de hastes flexíveis com algodão nas pontas
- 1 Rolo de Atadura de Crepom (6cm x 1,80m)
- 1 Soro Fisiológico Arboreto 100ml (Cloreto de Sódio 0,9%)
- 3 Alfinete de Metal
- 1 Pinça Metálica
- 2 Abaixadores de Língua de Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.657,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (1)

34 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro de distribuição de sobrepor com as seguintes características: Material Termoplástico auto extingüível. Barramentos - Monofásico, Terra e Neutro. Grau de proteção IP65, para 6 módulos de disjuntores monopolares, fixação interna por meio de trilho DIN. Tampa semitransparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

35 - Seccionador

Descrição Detalhada: Chave seccionadora/Interruptor de corte CC bipolar (4 polos), para aplicações fotovoltaicas, corrente nominal 32A, tensão máxima 1000V, fixação em trilho DIN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 360,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

36 - Peça , acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) com as seguintes características: Máxima tensão de operação 1000V; corrente nominal de descarga de no mínimo 12,5 kA (15 impulsos de 8/20 µs); máxima corrente de descarga de no mínimo 25 kA; corrente de operação < 0,1 mA; grau de proteção: IP20; temperatura de operação: -40/+80°C; contatos para sinalização remota; fabricado em material termoplástico, fixação por meio de trilho DIN, conexão de cabos por parafuso terminal, que atenda à norma EM 50539-11. Fornecido com 3 polos em corpo único para aplicações fotovoltaicas. Módulos de varistores substituíveis.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

37 - Disjuntor A Vacuo

Descrição Detalhada: Disjuntor termomagnético monopolar, fixação por trilho DIN, atenda à norma NBR IEC 60947-2, tensão de operação nominal 220V, capacidade de interrupção mínima 5 kA, corrente nominal 16 A, curva tipo B.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

38 - Disjuntor A Vacuo

Descrição Detalhada: Dispositivo de Corrente Residual (DR) bipolar 1P+N, classe B, In 25A, Sensibilidade 30 mA, atenda às normas IEC 61008, EN 61008. Capacidade de curto circuito mínima de 6kA. Tensão nominal de operação de no mínimo 230Vac. Fixação em perfil padrão DIN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

39 - Equipamento / dispositivo - troca de fusível

Descrição Detalhada: Base para fusíveis bipolar de corrente contínua para aplicações fotovoltaicas, max. 1000V, fusível máximo 30A, fixação em trilho DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

40 - Conduto Elétrico

Descrição Detalhada: Fusível gPV cilíndricos 500V, 15A. Que atenda à norma IEC 60947-3.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 64

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (12), Esperença/PB (20), João Pessoa/PB (16), Patos/PB (16)

41 - Gerador

Descrição Detalhada: Inversor CC – CA para sistemas solares isolados, com as seguintes características: proteções internas já configuradas, dentre elas: proteção contra curto circuito, entrada baixa ou invertida, sobrecarga. Opera com Tecnologia PWM (Pulse Width Modulation), possui controle dinâmico de loop de corrente. Operação em grande faixa de tensão na entrada, com baixa distorção harmônica na saída. Possui LED indicador para faixa de tensão e potência na entrada, saída normal e estado de falha. Operação em grande faixa de temperatura. Especificações técnicas: Faixa mínima de tensão de entrada: 10 a 16 Vcc, Distorção harmônica na saída: $\leq 3\%$, Tensão de Saída (Nominal, RMS): 220Vca $\pm 3\%$, Frequência de Saída: 60 Hz $\pm 0,2\%$, Potência Extra de no mínimo (tempo): 450W (1 min.), Potência de Surto no mínimo: 800W, Forma de Onda: Senoidal Pura, Eficiência (Mínima): 90%, Proteção Contra Curto circuito na Saída, Proteção Contra Sobrecarga, Proteção para baixa tensão de entrada, Indicação Luminosa de Inversor Ligado, Indicação Luminosa de Sobrecarga/estado de falha, Consumo em vazio $<1W$, Conexões de Alimentação 2P+T padrão brasileiro NBR 14136, Faixa de Temperatura Ambiente: -20 a +50C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 640,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (5), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

42 - Equipamento Energia Fotovoltaica

Descrição Detalhada: Pannel fotovoltaico poli-cristalino, tensão nominal entre 12-17V com potência nominal entre 10 e 60 Wp (nas condições padrão STC: 1000W/m², 25°C e AM1,5g), eficiência do pannel no mínimo de 15%, coeficiente de temperatura da potência de máxima potência no máximo -0,45 %/°C, Com caixa de junção. Vidro de alta transmissividade, com baixo teor de ferro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UN

Valor Unitário (R\$): 395,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (12), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

43 - Equipamento Energia Fotovoltaica

Descrição Detalhada: Controlador de carga: Funciona em 12V ou 24V com detecção automática. Algoritmo de carga da bateria por PWM (Pulse Width Modulation) de alta eficiência. Corrente máxima de 10A. Parâmetros pré-ajustáveis para baterias: selada, gel ou ventilada. Compensação de temperatura. Indicadores LED para estado de carga das baterias. Máxima tensão das baterias: 32V. Autoconsumo: 6mA. Temperatura de trabalho: -35°C a +55°C. Grau de proteção IP30. Permita conexão de condutores de até 35mm², garantia do fornecedor de até 5 anos, possua certificações em conformidade com CE e NEC, fornecido com manual de instalação e de configuração.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UN

Valor Unitário (R\$): 611,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

44 - Cabo Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Par de conexões de Garras de crocodilo para bateria, 15A, abertura até 2,5 cm (preto e vermelho)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

45 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Características Adicionais: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 45 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 515,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (2)

46 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Componentes: Máquinas Elétricas Motoras E Geradoras , Finalidade: Aulas Práticas De Engenharia Elétrica , Tipo: Material Didático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.973,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (1), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

47 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Componentes: Máquinas Elétricas Motoras E Geradoras , Finalidade: Aulas Práticas De Engenharia Elétrica , Tipo: Material Didático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.769,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (1), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

48 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Quantidade Borne: 12 , Classe De Tensão: 500 KV, Características Condutores: Fio De 6mm , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (8), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

49 - Conjunto instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto De Módulos Para Proteções Elétricas, Inst , Finalidade: Aulas Práticas De Engenharia Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.375,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

50 - Transferidor escolar

Descrição Detalhada: Transferidor Escolar Material: Acrílico , Graduação: 0 A 360 GRA, Características Adicionais: Dividido Em Grau E ½ Grau

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (5), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (1)

51 - Receptaculo

Descrição Detalhada: Receptaculo Material: Porcelana , Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Com Rosca E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

52 - Prancheta Para Desenho

Descrição Detalhada: Prancheta de madeira: 0,5 x 0,5 x 0,03m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (2)

53 - Holofote

Descrição Detalhada: Refletor LED com potência mínima de 100W. Temperatura de cor 5000K. Tensão de alimentação Bivolt Aut. 220Vca. Ângulo de abertura de no mínimo 100°. IRC > 80. Grau de proteção IP65. Fluxo Luminoso de no mínimo 7500 Lm. Vida útil mínima 40000 h. Garantia de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

54 - Balde transporte material

Descrição Detalhada: Bolsa Balde Telecon em Lona Encerada, verde escuro, resistente para içar ferramentas e uso geral. Borda superior com cadarço mais arame mais espaquete para melhor modelagem da borda e resistência. Fundo triplo, Lona + Papelão 0,8mm + Corino Sintético!
 Confeccionada em:
 Lona resistente verde encerada;
 Cadarço 2,5 mm de alta resistencia CA;
 Corino Sintético no fundo;
 Fio 40 e 60 preto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Patos/PB (20)

55 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate crimpador para conectores MC4 + par de ferramentas para conexão e desconexão de MC4: Alicate - ferramenta de friso, Friso intervalo: 2,5, 4, 6 mm² / 14-10AWG, Comprimento mínimo: 270 milímetros, Material: Aço Carbono, Tipo: nariz achatado. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UN

Valor Unitário (R\$): 294,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperança/PB (6), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (8)

56 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Ferro Temperado , Acabamento Superficial: Zincado , Tipo: Reto , Comprimento: 180 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperança/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (10)

57 - Alicate Vasador

Descrição Detalhada: Alicate corte diagonal: Fabricado em aço cromo vanádio temperado; Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução; Cabo antideslizante com abas protetoras para maior conforto e segurança; Cabo com isolamento de até 1000V; Maior resistência e vida útil; Produto de acordo com a norma ABNT - NBR 9699; Comprimento mínimo do alicate 160 mm (6"). Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (8), Esperança/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

58 - Alicate descascar fio

Descrição Detalhada: Alicate desencapador de fios regulável, 9 polegadas, 1000V, com estampa em aço carbono, 2,5 - 6 mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (8), Esperança/PB (8), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

59 - Alicates de pressão

Descrição Detalhada: Alicates universal: Isolação até 1000 V; Forjado em aço cromo vanádio; Acabamento polido; Arestas de corte com ajuste preciso; Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas; Ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes garantem maior aderência no agarre de cabos e fios em geral e capas isolantes; Possui dispositivo perto do cabo para prensar terminais de diversas medidas; Cabo emborrachado antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança; Produto de acordo com as normas: ABNT-NBR 9698, 9700, 9701. Comprimento total mínimo: 8" Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (20), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (20)

60 - Arco serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Tipo: Regulável, Tamanho: 12 POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm, Tratamento Superficial: Niquelado, Material Cabo: Polipropileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

61 - Lâmina de máquina para trabalho em madeira

Descrição Detalhada: Lamina para arco serra 305mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

62 - Jogo De Ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de brocas para metal forjadas em aço rápido, garantindo alta durabilidade e qualidade, possui velocidade agressiva de avanço, canais mais amplos e longos até a ponta da broca o que facilita a remoção rápida do pó, corpo mais longo e temperado com tratamento térmico, tornando a broca mais resistente a deformação e ruptura. Acompanha estojo metálico injetado de fácil manuseio, para organização e armazenamento das ferramentas. Aplicação universal. Contém 29 peças, sendo de medidas - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8" - 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2". Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 270,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

63 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de brocas de widea. Acabamento brilhante. Aplicações em construção civil/ alvenaria. Acompanha estojo plástico com marcações de medidas, para armazenamento das ferramentas. Contém 08 peças, sendo de medidas: 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm. Garantia: 3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 252,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

64 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de chave allen longa fabricado em aço carbono, comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso, perfil do corpo em "L", o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos. Contém 25 peças em milímetros e polegadas: 0.05, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm. 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 106,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

65 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de chaves fixa de boca, forjada em aço alto carbono; Acabamento niquelado, aumentando à resistência a corrosão; utilizada para aperto e desaperto de porcas ou cabeça de parafusos; possui bocas com medidas diferentes que proporciona maior combinação de parafusos; contém 08 peças, sendo: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 e 20 x 22 mm. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 460,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

66 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de chave estrela fabricada em aço forjado, com acabamento niquelado e cromado. Composto por 6 peças, com medidas: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 149,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

67 - Jogo De Ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de chave de fenda phillips em cromo vanádio, contendo chaves de fenda com as seguintes dimensões: 1/8 x 3"; 3/16 x 3"; 5/16 x 6"; 3/16 x 1.1/2"; 1/4 x 4"; 3/8 x 8". Fabricada em aço cromo vanádio. Cabo ergonômico emborrachado que proporciona menos esforço físico e muito mais torque. Ponta oxidada. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (8)

68 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Jogo de chave de fenda chata isolada em cromo vanádio, contendo chaves de fenda com as seguintes dimensões: 3x50 mm; 3x150 mm; 5x100 mm; 5x200 mm; 8x100 mm; 8x200 mm; 9x300mm. Fabricada em aço cromo vanádio. Cabo ergonômico emborrachado que proporciona menos esforço físico e muito mais torque. Ponta oxidada. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 65,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

69 - Maleta ferramentas

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó, Comprimento: 400 MM, Largura: 160 MM, Altura: 150 MM, Tipo Caixa: Baú, Características Adicionais: Com Bandeja Interna,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 135,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (8), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

70 - Marreta

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Oitavado, Material Cabo: Madeira, Peso: 500 G,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

71 - Jogo de ferramenta

Descrição Detalhada: Chave Catraca 1/4" reversível fabricado em aço cromo vanádio, com extensor e jogo de soquetes curtos (4-5- 5,5 -6-7-8-10-11-12-13) e longos (6-7-8-10-11-12-13)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (5), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

72 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira elétrica à bateria com bateria reserva, carregador bivolt, maleta, rotações por minuto em alta 0-1.300 e em baixa 0-400, bateria de 14,4V e 1.3Ah, Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 559,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

73 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tamanho Mandril: 1/2 POL, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Capacidade Perfuração Concreto: 13 MM, Tipo: Impacto, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 600 W, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadora Auxiliar, Limitador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 365,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (2), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (2)

74 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Número Pólos: 2, Seção Nominal: 2,5 MM2, Comprimento: 30 M, Cor: Preto, Tipo: Pp Carretel, Tensão Nominal: Bivolt V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

75 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete profissional com lâmina de aço. Medida mínima: 18mm; comprimento mínimo: 16,5cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (8), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (4)

76 - Trena

Descrição Detalhada: Revestimento: Borracha, Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2), Esperença/PB (6), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

77 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento Total: 200 MM, Largura: 3,60 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 13,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (2)

78 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Bitola: 2,5 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 236,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperença/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (4)

79 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Bitola: 2,5 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 236,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (4)

80 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Bitola: 2,5 MM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 236,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (4)

81 - Equipamento energia fotovoltaica

Descrição Detalhada: Cabo solar: Seção nominal 4 mm². Formado por fios de cobre estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação: LSHF - Composto poliolefinico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça na cor vermelha, com no mínimo 2% de negro de fumo. Cobertura: LSHF - Composto poliolefinico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, com características especiais quanto à não-propagação, auto-extinção do fogo e com no mínimo 2% de negro de fumo para a cor preta e com proteção UV para as demais cores. Na cor vermelha. Temperaturas máximas no condutor: 120°C em serviço contínuo; 160°C em sobrecarga; 250°C em curto-circuito. Tensão de trabalho: AC Uo/U = 600/1000 Volts; DC U = 1800 Volts. Aplicação na interligação entre os módulos fotovoltaicos (FV) e entre os módulos e os inversores, nos sistemas de geração de energia fotovoltaica, conectados ou não à rede de energia elétrica. Isolado e coberto com materiais não halogenado, com características especiais quanto à não propagação, autoextinção do fogo e baixa emissão de fumaça, livre de metais pesados atendendo às diretivas RoHS 2000/53 CE e 2002/95 CE. Rolo 100 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 344,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (4)

82 - Equipamento energia fotovoltaica

Descrição Detalhada: Cabo solar: Seção nominal 4 mm². Formado por fios de cobre estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação: LSHF - Composto poliolefinico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça na cor preta, com no mínimo 2% de negro de fumo. Cobertura: LSHF - Composto poliolefinico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, com características especiais quanto à não-propagação, auto-extinção do fogo e com no mínimo 2% de negro de fumo para a cor preta e com proteção UV para as demais cores. Na cor preta. Temperaturas máximas no condutor: 120°C em serviço contínuo; 160°C em sobrecarga; 250°C em curto-circuito. Tensão de trabalho: AC Uo/U = 600/1000 Volts; DC U = 1800 Volts. Aplicação na interligação entre os módulos fotovoltaicos (FV) e entre os módulos e os inversores, nos sistemas de geração de energia fotovoltaica, conectados ou não à rede de energia elétrica. Isolado e coberto com materiais não halogenado, com características especiais quanto à não propagação, autoextinção do fogo e baixa emissão de fumaça, livre de metais pesados atendendo às diretivas RoHS 2000/53 CE e 2002/95 CE. Rolo 100 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 344,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (2), Patos/PB (4)

83 - Conector eletrônico de insercao

Descrição Detalhada: Par de Conector MC4 (macho e fêmea): IP67/68; 1000V; material de contato cobre estanhado; salt spray tested IEC 60068-2-52; minimum current 30A. Resistência ao tempo (proteção UV e umidade e intempéries), seção nominal de cabos até 6 mm².
Unidade de fornecimento: PAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 590

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (60), Esperença/PB (100), João Pessoa/PB (130), Patos/PB (300)

84 - Conector eletrônico de insercao

Descrição Detalhada: Par de Conector MC4 multibranch: IP67/68; 1000V; material de contato cobre estanhado; salt spray tested IEC 60068-2-52; minimum current 30A, Resistência ao tempo (proteção UV e umidade e intempéries), seção nominal de cabos até 6 mm².
Unidade de fornecimento: PAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperença/PB (10), João Pessoa/PB (8), Patos/PB (8)

85 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente CC: Potência entre 9 - 15W, Tensão: 12Vcc, Base: E27.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10), Esperença/PB (20), João Pessoa/PB (10), Patos/PB (10)

86 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 15 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: Mín. 1500 LM, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Leitoso, Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Compacta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10), Esperença/PB (20), João Pessoa/PB (10), Patos/PB (10)

87 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Material: Cobre Estanhado, Lingueta: Pino Tubular, Cor: Azul, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Material Isolamento: Polipropileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (100), Esperença/PB (100), João Pessoa/PB (100), Patos/PB (100)

88 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa: Aparência pasta na cor azul, temperatura de trabalho -15°C até +100°C, penetração trabalhada de 265 - 295mm, não tóxico, 500gr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 500,00 G

Valor Unitário (R\$): 25,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (2), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

89 - Bússola navegação

Descrição Detalhada: Bússola analógica com visada tour, em plástico ABS e ajuste norte geográfico. Design moderno: composição/material plástico ABS com visada tour; dimensões mínimas aproximadas do produto em (cm) – A x L x P: 20 x 11 x 2 cm; peso líquido mínimo aproximado do produto (kg) 110g, garantia do fornecedor: 3 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 68,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4), Esperança/PB (3), João Pessoa/PB (4), Patos/PB (2)

90 - Alicata amperímetro

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Voltagem Bateria: 9 V, Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, Aplicação: Eletricidade, Tipo: Digital, Alimentação: Bateria, Resistência: 2 MOHM, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 623,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Esperança/PB (4), João Pessoa/PB (5), Patos/PB (15)

91 - Goniometro

Descrição Detalhada: Medidor de ângulo: Nível Angular Plástico com dimensões mínimas de 5 x 9 cm, utilizado para descobrir o ângulo ou nivelar através do ângulo desejado; com precisão de 0,5 graus ou menor; rapidez no posicionamento; visor 360 graus; diâmetro mínimo: 10,4 cm; ponteiro de fácil leitura com até 7,5 cm; base (esquadro) com dimensões mínimas: 7,5 x 8,5cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1), Esperança/PB (2), João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)

92 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Celular, Tipo 6: Câmera Térmica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.216,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1), Patos/PB (1)